

Solar-Log™ Installationsgehäuse für den Außenbereich

Schutz vor Staub und Nässe

Das Solar-Log™ Installationsgehäuse sorgt im Außenbereich für kontinuierliche Funktionssicherheit und schützt den Solar-Log™ zuverlässig vor Staub und Nässe. Es ist in zwei Versionen verfügbar. Das Gehäuse lässt sich mit einem Solar-Log™ und weiteren Komponenten, wie z.B. einem externen Kommunikationsmodul, ausstatten. Neben der Solar-Log™ Steckdose ist noch eine zusätzliche Steckdose enthalten.



Technische Daten	Version 1	Version 2
Installationsgehäuse	Das Material des Gehäuses ist aus Polycarbonat und ABS Kunststoff.	
	Die Löcher für die Anbringung des Solar-Logs sind auf der Montagewand bereits vorgebohrt.	
Montage	Im Gehäuse ist Platz für weitere Komponenten.	
	4 PG Anschlüsse für den Netzwerkanschluss und sonstige Anschlüsse vorhanden.	5 PG Anschlüsse für den Netzwerkanschluss und sonstige Anschlüsse vorhanden.
	Zum Befestigen des Datenloggers die Montageplatte des Universalgehäuses demontieren, aus dem Gehäuse entnehmen und den Solar-Log™ darauf anbringen. Anschließend die Montageplatte wieder anschrauben.	
Standardfarbe des Gehäuses	Grau / RAL 7035	
Oberfläche	Das Gehäuse ist lichteicht.	
Steckdosen	2 Stück, Zuleitung/ Kabel bauseits	3 Stück, 1 m Zuleitung/ Kabel mit Winkelstecker
Schutzklasse	IP 65 nur wenn die dazugehörigen Kabelverschraubungen verwendet und die Kabeldurchbrüche entsprechend verschlossen werden.	
Maße (B x H x T) in mm, Gewicht	300 x 400 x 130, 3,53 kg	300 x 600 x 130, 5,25 kg
Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Artikelnummern	255422	220063